



Modelis			Sirius S09TC1	Sirius S12TC1	Sirius S18TC1	Sirius S24TC1
Ištampa		F/V/Hz	1F/~220-240V/50Hz	1F/~220-240V/50Hz	1F/~220-240V/50Hz	1F/~220-240V/50Hz
Vėsinimas	Nominali galia	kW	2.6 (0.94-3.30)	3.4 (1.00-3.77)	5.1 (1.25-5.91)	6.8 (1.83-7.80)
	Elektros sąnaudos (min-nom-max)	kW	0.24-0.82-1.38	0.29-1.13-1.50	0.33-1.58-2.34	0.41-2.25-2.82
	Nominali maitinimo srovė	A	4.0 (1.2-8.0)	5.8 (1.5-9.0)	8.1 (1.7-12.0)	10.7 (2.3-12.3)
	SEER		6.1	6.1	6.1	6.1
	Energijos efektyvumo klasė		A++	A++	A++	A++
Šildymas	Nominali galia	kW	2.61 (0.94-3.36)	3.42 (1.00-3.81)	5.10 (1.25-6.07)	6.87 (1.85-7.90)
	Galios pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta)	kW	0.24-0.76-1.55	0.29-1.00-1.72	0.34-1.37-2.52	0.42-2.06-
	Elektros sąnaudos (min-nom-max)	kW	3.8 (1.2-9.0)	5.1 (1.5-10.0)	7.0 (1.7-13.0)	9.9 (2.3-13.5)
	Nominali maitinimo srovė	A	1.9	2.0	3.6	4.5
	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
	Energijos efektyvumo klasė		A+	A+	A+	A+
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
Vidinis blokas						
Matmenys (PxAxG)		mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Įpakavimo matmenys (lxPxA)		mm	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
Svoris neto		kg	6,5	7,5	10	13
Svoris bruto		kg	8,5	10	13	16
Oro srautas		m ³ /h	420	550	800	980
Garso slėgis 1 m atstumu		db(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
Garso galia		db(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Išorinis blokas						
Matmenys (PxAxG)		mm	712x276x459	712x276x459	853x349x602	853x349x602
Įpakavimo matmenys (lxPxA)		mm	765x310x481	765x310x481	890x385x628	960x400x732
Svoris neto		kg	22	22	35	40
Svoris bruto		kg	24	24	38	43
Oro srautas		m ³ /h	1700	1700	2600	3000
Garso slėgis		db(A)	50	50	55	57
Garso galia		db(A)	60	60	65	67
Vamzdymas	Vamzdažių diametrai	col/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12)
	Šaltnešio R32 kiekis	kg	0.45	0.49	1.00	1.14
	Papildomas šaltnešio kiekis	g/m	15	15	25	25
	Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio	m	5	5	5	5
	Maksimalus ilgis	m	25	25	25	25
	Maksimalus aukštis	m	10	10	10	10
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Automatinis jungiklis	A	16	16	16	25
	Tarpblokiniis kabelis	mm ²	4x0.75	4x0.75	4x0.75	4x0.75
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30

* NORDIS SIRIUS įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma „Wi-Fi“ modulio integracija.